POZIOM serwerowni

POZIOM podpiwniczenia

POZIOM parteru

Szafa węzłowa nr 16 serwerowni MIT (zgodnie rysunkiem nr 10 Tomu 1 projektu DT-W/658/12-97-PW część aktywnej)













możliwe oddzielne urządzenia dla KD, SAP I SW





230V z rozdzielnicy

12xF/UTP kat.6



Szafa węzłowa nr 3 w pomieszczeniu nr 15 (zgodnie rysunkiem nr 10 Tomu 1 projektu DT-W/658/12-97-PW części aktywnej)

Legenda wyposażenia systemu KD, SSWiN, CCTV:

- kontroler
- kamera IP
- czytnik kart
- elektrozamek/zwora magnetyczna
- czujka obecności (PIR + MW)
- czujka zbicia szkła
- kontaktorn
- PAO przycisk awaryjnego otwarcia
- PO przycisk otwarcia
- klawiatura kodowa
- sygnalizator optyczno-akustyczny
- przewód UTP kat. 6
- przewód YDY 3x1.5
- przewody: 2 x UTP kat. 6 + OMY 2x0.75

Tytuł projektu:
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu

FONBUD
51-169 Wrocław,ul.Redycka 71
tel:(071)372-72-72 fax: (071) 326-00-11

Tytuł rysunku:
INSTALACJA SYSTEMÓW KD, SSWiN, CCTV – schemat ideowy

Nr projektu: DT-W/658/12			Nr rysunku: 06		
Skala:			Arkuszy: 19	Arkusz: 18	
Projektant:	mgr inż.	Adam Dziemiańczuk	Nr uprawnień: 24/P/2007	Data: 08-08-2012	Podpis:
Sprawdził	mgr inż.	Jacek Springer	Nr uprawnień: 2073/00/U	Data: 08-08-2012	Podpis: